

Rollmaße für Stoffe unter230 g/m ²					Rollmaße für Stoffe über230 g/m ²					Systemfarbe			
Bedienungsart	MIN	MAX	M X	m ²	Bedienungsart	MIN	MAX	M X	m ²				
Kette (Variante 1,2,3)	30	150	220	2,4	Kette (Variante 1,2,3)	30	120	190	2,1				
Feder (Variante 4) ø25	35	150	180	1,8	Feder (Variante 4) ø25	35	120	150	1,6				

Standard: Rollo im weißen oder braunen Kasten, Bedienung mit Kunststoffkette, mit Kettengewicht, in Variante 1 mit Führungen Typ A oder G.

Beschwerung

195 g/m (steel)

Typ A

Rollmaß

S - Glasbreite
X - Breite zwischen den Innenkanten der Glasleisten

Variante 1 | Variante 2
X - 12 mm = Stoffbreite X + 30 mm = Gesamtbreite des Kastens

Variante 3 | Variante 4
B Auftrag ist die Kastenbreite oder die Breite über die Außenkanten der Führungen anzugeben.
Die Kastenseiten stehen je Seite 9 mm über die Führungen hinaus.

Führungen

	Typ A	Typ B	Typ C	Typ D	Typ E	Typ F	Typ G
Ausführungsvariante 1 Der Kasten wird an die Glasleiste geschraubt.	weiß braun Anthrazit Graphit eloxiert Mahagoni Eiche Mooreiche Eiche hell Goldeiche Kirsche Nuss Mahagoni schwarz hellgrau	weiß braun	weiß braun Goldeiche Nuss	weiß			weiß
Ausführungsvariante 2 Kasten mit Klebprofil (auf die Glasleiste geklebt).	weiß braun Anthrazit Graphit eloxiert Mahagoni Eiche Eiche hell Goldeiche Kirsche Nuss	weiß braun	weiß braun Goldeiche Nuss	weiß			weiß
Ausführungsvariante 3 Kasten mit Adapter (auf den Fensterflügel geklebt).					weiß braun Anthrazit Graphit eloxiert Mahagoni Eiche Mooreiche Eiche hell Goldeiche Kirsche Nuss schwarz hellgrau		
Ausführungsvariante 4 Kasten mit Adapter und Federmechanismus (auf den Fensterflügel geklebt).						weiß	