

Üldised märkused

Standardsed ribakardinad on ette nähtud paigaldamiseks ruumidesse, kus ei viibi lapsed (bürood, ettevõtted jne). Child Safety standardile vastavad ribakardinad - tellimisel lisatasu eest (vaata lk 5-8).

Standardvalmistuses valitakse siinide ja tarvikute toon optimaalselt lamellide värvi järgi (muu värv on tellimisel saadaval lisatasuta). Teavet siinide värvi kohta vaata värvide loetelust. Alumiiniumlamellide, siinide, nõõride ja redelpaelte toonide väike erinevus on lubatud. Perforeeritud lamelle ei ole soovitatav kasutada keti-, vända- või elektrijuhtimisega, kuna nõõrid võivad lamellide avade servade taha kinni jääda. See võib põhjustada lamellide hüppamist ribakardinate kasutamisel. Sellisel juhul nõõride vahetamine reklamatsioonile ei kuulu.

Puitlamellide tootmisel kasutatud värvained võivad mõnel juhul mõjutada toote lõhna.

Juhtimise liik

V13	 kätsepidi alumiinium	 kätsepidi puit / bambus	 monomagic	 vänd	 kett	 DC mootor
Isotra Hit	 kett	Diplomat	 nõõr alumiinium	 nõõr puit / bambus	 kätsepidi	 DC mootor
Basic	 nõõr alumiinium	 nõõr puit / bambus	 kätsepidi alumiinium	 kätsepidi puit / bambus	 vänd TECNO	 AC mootor
Premium	 nõõr alumiinium	 nõõr puit / bambus	 AC mootor			