

Motoras				Motoras				Sistemos spalvos		
AM75 230 V AC	-	1200	12,5	56,0	AM50 230 V AC	-	1200	12,5	50,0	white black

Standartą sudaro baltas Torro karnizas su lubiniais laikikliais ir slankiuokais (10 slankiukų / 1 m karnizo).

Sistema pateikiama be nustatytų galinių padėčių (būtina laikytis instrukcijos, pridėtos prie gaminio).

Motoras AM75 RF - beįtampis arba/ir radijo valdymas (RF)

Motoras AM75 5W RF - fazinis valdymas AC, beįtampis arba/ir radijo valdymas (RF)

Motoras AM50 EB RF radijo valdymas (RF) - tik baltos spalvos

Maksimalus sistemos plotis be karnizo sujungimo - 7 m.

Rankinis valdymas - leidžia karnizą valdyti ranka nutrūkus elektrai. Tandemas - du motorai, sumontuoti priešinguose karnizo galuose.

Galimas RS485 arba beįtampis valdymas.

Galimas nedidelis sistemos dalių atspalvių skirtumas.

Dėl karnizo sistemos prijungimo prie konkrečios išmaniojo valdymo sistemos reikia pasikonsultuoti prieš pateikiant užsakymą.

Karnizas

Slankiuokas

Laikikliai

lubinis

sieninis laikiklis reguliuojamas

AM50 EB RF

AM75

UP

Audinio klostės

Naudojant specialius slankiuokus ir juostą formuojasi klostės.

Touch Motion


Motoras įsijungia lengvai patraukus audinį. Šia funkcija karnizo darbo sustabdyti negalima.

Sprendimas pakabinamoms luboms: motorą ir kabelius galima montuoti virš lubų.

Maks. sistemos apkrova

	Karnizo tipas	apkrova (audinio masė)* [kg]					
		up to 4 m		up to 8 m		up to 12 m	
AM50 EB RF AM75 RF AM75 5W RF	tiesus karnizas	50	50	56	87	50	87
	1 lenkimas	50	50	43	62	37	62
	2 lenkimai	37	37	31	37	25	37
	erkerio lenkimas	26	26	20	23		23

* maks. slankiuoko apkrova 1,25 kg
su Microflex opcija leidžiama karnizo apkrova yra 80 % nurodytos lentelėje aukščiau

Tandemas

Specialūs pailginti slankiuokai leidžia naudoti Microflex audinio laikiklius, kuriais reguliuojamas audinio aukštis. Opcija negalima naudojant karnizo sujungimą.

tandemas AM75
tandemas AM50 EB RF

slankiuokas
lubinis laikiklis
sieninis laikiklis
sujungimas
microflex 95 mm (vnt.)
microflex 95 mm (vnt.)
microflex 95 mm (vnt.)

lenkimas 30 cm / 45 cm radiusu
erkerio lenkimas
klosčių juosta (balta, juoda, skaidri) (m) - Snap
klosčių juosta (m) - Wave
RJ12 valdymo kabelis

