



Motors					Motors					Sistēmas krāsa	
	MIN	MAX	kg/m			MIN	MAX	kg/m			
Movelite 35 DCT 230 V AC	-	1000	12,5	35	Irismo 45 WireFree RTS Li-ion	-	1000	12,5	45	balts	
Movelite 35 WT 230 V AC	-	1000	12,5	35	Glydea 35e WT / 35e DCT 230 V AC	-	1000	12,5	35		
Movelite 35 RTS 230 V AC	-	1000	12,5	35	Glydea 60e WT / 60e DCT 230 V AC	-	1200	12,5	60		



Standarta komplektācijā ietilpst balta Movelite/Iriso elektriskā karnīze ar A vai B tipa turētājiem un skrituļiem (izmanto 10 skrituļus uz katru karnīzes metru).

Standarta izpildījumā sistēmā nav iestatītas galējās pozīcijas (jaievēro instrukcija, kas pievienota izstrādājumam).




Sistēmas maksimālais platums bez karnīzes savienotāja ir 7 m. Manuālā vadība - opcija, kas ļauj atbaidīt/sabīdīt karnīzi elektrības atslēgšanas gadījumos. Motors 45 RTS darbojas ar litija jonu akumulatoru. Paredzamais darba ciklu skaits līdz akumulatora izlādei - 250



Pieļaujama neliela sistēmas komplektējošo daļu krāsas toņu atšķirība. Pirms pasūtījuma veikšanas / pieslēgšanas viedās mājas sistēmai nepieciešama konsultācija.

Karnīze



Skritulis



Turētāji



griestu



Regulējams turētāja balsts

Akumulators



Irismo 45 RTS




Irismo 45 RTS



Movelite 35 RTS

Microflex



Speciāli pagarināti skrituļi ļauj izmantot Microflex auduma turētājus, kas ļauj regulēt auduma augstumu.

Opcija nav pieejama, izmantojot profila savienotāju.

Touch Motion



Kalpo tikai kustības uzsākšanai. Ar šo funkciju karnīzes darbību nevar apturēt.

UP



Piekaramo griestu gadījumā motora montāža no augšas ļauj to noslēpt.

Auduma ieloces



Izmantojot speciālus skrituļus un audumā iešutu lenti, veidojas auduma ieloces.



Glydea Ultra



tandem Movelite 35 DCT/WT
tandem Movelite 35 RTS
tandem Irismo 45 RTS

Movelite / Irismo celbspējas tabula

	Karnīzes veids	Celtspēja (auduma masa)* [kg]									
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m
45 RTS	taisna karnīze	13	25	38	45						
35 DCT 35 WT 35 RTS	taisna karnīze	13	25	35							
	1 līkums 2	13	25	35	25			20			
	līkumi	13	15		10		x	x	x	x	x
	erķera līkums	13	25	30	10		x	x	x	x	x
45 RTS Tandem	taisna karnīze	13	25	38	50	63	75	88	90		
35 DCT Tandem 35 WT Tandem 35 RTS Tandem	taisna karnīze	13	25	45	60						
	1 līkums 2	13	25	45							
	līkumi	13	25		35			25			
	erķera līkums	13	30					25		x	x

* teorētiskie rādītāji - maks. skrituļa celbspēja - 1,25 kg; ar Microflex opciju pieļaujamā slodze uz karnīzi ir 80 % no norādītās tabulā.

Glydea Ultra celbspējas tabula

	Karnīzes veids	Celtspeja (auduma masa)* [kg]													
		1m	2m	3m	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m		
35e WT 35e DCT 35e RTS	taisna karnīze	13	25	35										x	x
	1 līkums 2	13	25	35	25			20				x	x		
	līkumi	13	15		10		x	x	x	x	x	x	x		
	erķera līkums	13	25	10		x		x	x	x	x	x	x		
60e WT 60e DCT 60e RTS	taisna karnīze	13	25	38	50	60						55			
	1 līkums 2	13	25	38	45						35				
	līkumi	13	25	35			25				x	x	x		
	erķera līkums	13	25	30			20		x	x	x	x	x		

* teorētiskie rādītāji - maks. skrituļa celbspēja - 1,25 kg; ar Microflex opciju pieļaujamā slodze uz karnīzi ir 80 % no tabulā norādītās.



skritulis
griestu turētājs sienas
turētājs karnīzes
savienotājs microflex 95
mm (gab.) microflex 95
mm (gab.) microflex 95
mm (gab.)



motora montāža no augšas - UP
līkums ar rādiusu 30 cm / 45 cm
erķera līkums
auduma ieloču lente (caurspīdīga) (m) - Snap
auduma ieloču lente (m) - Wave
RJ12 kabelis

