

Motors				Motors				Sistēmas krāsas		
AM75 230 V AC	-	1200	12,5	56,0	AM50 230 V AC	-	1200	12,5	50,0	white black

Standarta komplektācijā ietilpst balta Torro karnīze ar griestu turētājiem un skrītļiem (10 skrītļi uz 1 m karnīzes).

Sistēma tiek piegādāta bez iestatītām galējām pozīcijām (jāievēro instrukcija, kas pievienota izstrādājumam).

Motors AM75 RF - potenciālu brīva un/vai radio vadība (RF)

Motors AM75 5W RF - fāzes vadība AC, potenciālu brīva un/vai radio vadība (RF)

Motors AM50 EB RF radio vadība (RF) - tikai baltā krāsā

Sistēmas maksimālais platums bez karnīzes savienotāja - 7 m.

Manuālā vadība - ļauj karnīzi vadīt ar rokām pēc elektrības atslēgšanas. Tandēms - divi motori, uzstādīti karnīzes pretējos galos.

Iespējama RS485 vai potenciālu brīva vadība.

Pieļaujama neliela sistēmas komplektojošo daļu krāsas tonu atšķirība.

Par iespēju pieslēgt karnīzes sistēmu konkrētai viedās vadības sistēmai jākonsultējas pirms pasūtījuma veikšanas.

Karnīze

Skrītulis

Turētāji

AM50 EB RF

AM75

Auduma ieloces

Izmantojot speciālus skrītļus un lenti, veidojas auduma ieloces.

Touch Motion

Motoru iedarbina, viegli pavelkot audumu. Ar šo funkciju nav iespējams apturēt karnīzes darbību.

UP


Risinājums piekaramajiem griestiem: motoru un vadus var uzstādīt virs griestiem.

Maks. sistēmas celbspēja

	Karnīzes veids	celtspēja (auduma masa)* [kg]					
		up to 4 m		up to 8 m		up to 12 m	
AM50 EB RF AM75 RF AM75 SW RF	taisna karnīze	50	50	56	87	50	87
	1 līkums	50	50	43	62	37	62
	2 līkumi	37	37	31	37	25	37
	ērķera līkums	26	26	20	23		23

 Tandēms

* maks. skrītļa celbspēja 1,25 kg
ar Microflex opciju pieļaujama slodze uz karnīzi ir 80 % no augšējā tabulā norādītās



Speciāli pagarināti skrītļi ļauj izmantot Microflex auduma turētājus, kas ļauj regulēt auduma augstumu. Opcija nav pieejama, izmantojot karnīzes savienotāju.

tandēms AM75
tandēms AM50 EB RF

skrītulis
griestu turētājs
sienas turētājs
savienotājs
microflex 95 mm (gab.)
microflex 95 mm (gab.)
microflex 95 mm (gab.)

likums ar rādiusu 30 cm / 45 cm
erķera likums
ieloču lente (balta, melna, caurspīdīga) (m) - Snap
ieloču lente (m) - Wave
RJ12 vadības kabelis

