



Опция	MIN	MAX	M A X	m ²
Рамочная	30	220	220	2,5

В стандартную комплектацию входят рамочную систему с сеткой ПВХ черного или серого цвета вместе с пружинками или стальными монтажными зацепами высотой: 1, 2, 5, 6, 9, 12, 15, 20 или 25мм.

Если габариты превышают 150 см (высота или ширина), то рекомендуется применить поперечный профиль.

Москитная сетка устанавливается только в проеме оконной коробки. Высота монтажных профилей = толщина оконной рамы - 8 мм. Указывая абсолютные размеры, необходимо помнить об уменьшении размеров на 2-3 мм допуска. Допускается незначительное отличие цветовых оттенков профилей. Для москитных сеток не доступна опция отправки.

Цвет системы			
белый RAL 9016	коричневый RAL 8017	темно-коричневый RAL 8022	антрацит RAL 7016
золотой дуб	красное дерево	орех	winchester
черный RAL 9005	серебряный		

Профиль



Крепление



Крепление



поперечный профиль (м)
дополнительный зацеп/пружина
внутренний угол 45гр (внутренний)

Как заказывать рамочную систему?

Для того, чтобы правильно оформить заказ на оконные рамочные москитные сетки необходимо указать размеры оконного проема - отверстие, возникшее в результате открытия оконных створок. Кроме того, определить толщину отлива оконной рамы (см. X на рис. Окно ПВХ). Это необходимо для подбора монтажных зацепов соответствующих размеров.

Правильный размер москитной сетки отражает размер оконного проема. Край вышеупомянутого проема представлены стрелкой на (рис. Окно ПВХ).

Исключение в снятии мерок под москитные рамочные сетки составляют деревянные окна с алюминиевыми капельниками. В данном случае ширина определяется аналогично остальным типам окон. Для того, чтобы указать высоту необходимо измерить нижний край - так как изображено на (рис. Окно с капельником). Для производственных целей полученный размер необходимо уменьшить на 1 см. В результате снятия мерок таким образом, фланец москитной сетки упрется в месте указанном стрелкой на (рис. Окно с капельником).

