

Ручные	MIN	MAX	M A X		Цвет системы									
Электропривод 24 V DC	46	450	300	8,0	белый									

Стандарт включает в себя вертикальную жалюзи, с квадратным карнизом, без ткани, в белом цвете, с кронштейнами типа клипс, бегунками, электрическое управление 0,5 А / 24 V DC. скорость движения 80 mm/s толерантность ± 5%.

Комплектация карниза состоит из: плечо ламели, натяжитель ламели, цепь нижняя.

Допускается незначительное отличие цветовых оттенков, а также узоров тканей и комплектующих жалюзи.

Rail Размеры

прямоугольный карниз

Бегунки

тип Н - Заменяемые защелки

Держатели карнизов

держатель клипса (стандарт)

держатель клипса к подвесным потолкам

Регулируемая высота полосы

Можно вручную регулировать высоту каждой полосы. Ткань вставляется в специальный держатель и фиксируется стержнем, лишнюю ткань можно отрезать. Держатели доступны только в белом цвете. Опция не рекомендуется при выборе ткани Berlin.

Регулируемый вынос

80/120

95/155

Размеры мотора

Как рассчитать вес пакета?

Чтобы определить, не превышает ли данная конфигурация максимальную нагрузку для данного управления, необходимо сложить вес ткани и вес утяжелителя.

Площадь [м2] * Вес ткани [кг/м2] * 1,15	
127 mm	89 mm
Количество полос * 0,040 kg	Количество полос * 0,032 kg

регулируемый вынос 80/120 белый
регулируемый вынос 95/155 белый
держатель типа клипса для подвесных потолков
термосклейка полосы (шт.)
регулируемая высота полосы (шт.)



Ориентировочное количество полос *																							
ширина	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	
89 мм	7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71	
127 мм	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51	

* Данное количество используется для предварительной оценки нагрузки на управление и может отличаться от фактического количества полос / бегунков в данном заказе.